





Product page

Color	Commercial designation	
 Anthracite	GG-1Y/m/50	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²	
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
Podświetlenie:	Brak	
Typ zacisków:	Do lutowania	
Szerokość osprzętu (mm):	71	
Wysokość osprzętu (mm):	71	
Głębokość osprzętu (mm):	41	
Głębokość wbudowania (mm):	21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4	
Kod EAN:	5907577461904	
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
Waga wyrobu (kg):	0.048	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162	



Product page

Color	Commercial designation
	Metalic gold
	GG-1Y/m/28
	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	41
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577440510
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.048
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Product page


Color	Commercial designation		
	Metallic black	GG-1Y/m/33	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Do lutowania		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	41		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729011035		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.048		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Product page

Color	Commercial designation		
	Titanium	GG-1Y/m/23	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Do lutowania		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	41		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577439255		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.048		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		

Color	Commercial designation
	<p>Ecru</p> <p>GG-1Y/m/27</p> <p>Series impresja</p>
Stoień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	41
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577438630
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.048
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>GG-1Y/m/18</p> <p>Series impresja</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	41
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577439965
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.048
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162