




## Product page

Color	Commercial designation
 Silver	GG-2Y/m/18 Series impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577439972</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Product page

Color	Commercial designation
 Ecrú	GG-2Y/m/27 Series impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577438647</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Product page

Color	Commercial designation	
 Anthracite	GG-2Y/m/50	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>	
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>	
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>	
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>	
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>	
Podświetlenie:	<b>Brak</b>	
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>	
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>	
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>	
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>	
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>	
Kod EAN:	<b>5907577461911</b>	
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>	
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>	
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>	

Color	Commercial designation
	<p>Metalic gold</p> <p>GG-2Y/m/28</p> <p>Series impresja</p>
Stoień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montaŹu:	<b>MontaŹ podtynkowy pazurkowy /-Źrubowy</b>
PrzyłaczalnoŹ przewodów:	<b>0,75 mm 2</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
PodŹwietlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>
SzerokoŹ osprzētu (mm):	<b>71</b>
WysokoŹ osprzētu (mm):	<b>71</b>
GłębokoŹ osprzētu (mm):	<b>41</b>
GłębokoŹ wbudowania (mm):	<b>21</b>
IloŹ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577440527</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
WysokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
SzerokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
WysokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
SzerokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
DługoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Product page

Color	Commercial designation
 White	GG-2Y/m/00 Series impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577437749</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GG-2Y/m/33	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729011042</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		

Color	Commercial designation
	<p>Titanium</p> <p>GG-2Y/m/23</p> <p>Series impresja</p>
Stoień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montažu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Przyłączalność przewodów:	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Do lutowania</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>41</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577439262</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.052</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>