



Product page


Color	Commercial designation
 Ecru	GPA-Y2S/m/27 Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	38
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577438739
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290

Color	Commercial designation
	Titanium
	GPA-Y2S/m/23
	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	38
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577439361
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Product page

Color	Commercial designation
 White	GPA-Y2S/m/00 Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	38
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577437978
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290

Color	Commercial designation
	Anthracite
	GPA-Y2S/m/50
	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	38
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577462017
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Product page

Color	Commercial designation		
	Metalic gold	GPA-Y2S/m/28	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	38		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577440626		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.11		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Product page

Color	Commercial designation
 Silver	GPA-Y2S/m/18 Series impresja
Stoień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	38
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577440077
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-Y2S/m/33	Series impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D_0,5÷1,5 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D_10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D_6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 92 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	38		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729011141		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.11		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		