

Color	Commercial designation
	Metalic brown GP-1RZPUSB/m/40 Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494834
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Product page

Color	Commercial designation
	GP-1RZPUSB/m/39
Champagne gold	Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494827
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	Silver matte GP-1RZPUSB/m/38 Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494810
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	Metallic black GP-1RZPUSB/m/33 Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494803
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	<p>Ecru</p> <p>GP-1RZPUSB/m/27</p> <p>Series Sonata</p>
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494797
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
 White	GP-1RZPUSB/m/00 Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494780
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation		
	White matte	GP-1RZPUSB/m/75	Series Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729024493		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.104		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		

Color	Commercial designation
	Cashmere GP-1RZPUSB/m/82 Series Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729030470
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.104
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370