






Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic brown	GP-1WZ/52	Series Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577474195		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Product page

Color	Commercial designation		
	White	GP-1WZ/00	Series Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577462932		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation		
	Satin light	GP-1WZ/45	Series Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473624		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Product page

Color	Commercial designation
 Beige	GP-1WZ/01 Series Kier
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577470210
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.083
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237