




Color	Commercial designation
	Brown
	GPA-10AP/24
	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	31
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577413880
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.124
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	Beige GPA-10AP/01 Series Akcent
Stoień ochrony (IP):	IP20
Sposób montaŹu:	MontaŹ podtynkowy pazurkowy /-Źrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie spręŹenia dla wyjŹcia TV i R: 10 dB SkutecznoŹ ekranowania: > 81 dB Zakres częŹotliwoŹi wejŹcia: 5÷862 MHz Zakres częŹotliwoŹi wyjŹcia R: 88÷108 MHz Zakres częŹotliwoŹi wyjŹcia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępane na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
PodŹwietlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
SzerokoŹ osprętu (mm):	82
WysokoŹ osprętu (mm):	82
GłębokoŹ osprętu (mm):	31
GłębokoŹ wbudowania (mm):	20
IloŹ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577413514
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
WysokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	140
SzerokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.124
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
WysokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	90
SzerokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	162
DługoŹ opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	White GPA-10AP/00 Series Akcent
Stoień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	31
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577410919
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.124
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237