


Color	Commercial designation
	<p>New silver</p> <p>GPA-10RMP/m/44</p> <p>Series Sonata New</p> <p>Silver</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Szczotkowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	36
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577471200
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.114
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162