




| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | White  |
|   | GPA-AK/00  |
|   | Series Akcent  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577410896</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.123</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | Beige<br>GPA-AK/01<br>Series Akcent  |
| Stoień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577413484</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.123</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | Brown  |
|   | GPA-AK/24  |
|   | Series Akcent  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577413866</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.123</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |