




Color	Commercial designation
	White
	GPA-AK/00
	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577410896</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.123</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>

Color	Commercial designation
	Beige GPA-AK/01 Series Akcent
Stoień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montaŹu:	<b>MontaŹ podtynkowy pazurkowy /-Źrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie spręŹenia dla wyjŹcia TV i R: 1,0÷1,5 dB SkutecznoŹ ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częŹotliwoŹci wejŹcia: 5÷862 MHz Zakres częŹotliwoŹci wyjŹcia R: 88÷108 MHz Zakres częŹotliwoŹci wyjŹcia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
PodŹwietlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
SzerokoŹ osprętu (mm):	<b>82</b>
WysokoŹ osprętu (mm):	<b>82</b>
GłębokoŹ osprętu (mm):	<b>31</b>
GłębokoŹ wbudowania (mm):	<b>20</b>
IloŹ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577413484</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
WysokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
SzerokoŹ opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.123</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
WysokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
SzerokoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
DługoŹ opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>

Color	Commercial designation
	Brown
	GPA-AK/24
	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577413866</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.123</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>