





Product page


Color	Commercial designation
 Silver	GPA-G2S/m/18 Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577476137
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.108
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162

Color	Commercial designation
	<p data-bbox="475 432 536 456">Ecru</p> <p data-bbox="817 432 1015 456">GPA-G2S/m/27</p> <p data-bbox="1158 432 1283 456">Series As</p>
<p data-bbox="181 591 405 616">Stoień ochrony (IP):</p>	<p data-bbox="836 591 890 616">IP20</p>
<p data-bbox="181 647 368 672">Sposób montażu:</p>	<p data-bbox="836 647 1342 672">Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</p>
<p data-bbox="181 703 427 728">Informacje dodatkowe:</p>	<p data-bbox="820 703 1422 831">Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH</p>
<p data-bbox="181 864 277 889">Materiał:</p>	<p data-bbox="836 864 1155 889">Tworzywo sztuczne, metal</p>
<p data-bbox="181 920 464 945">Wykończenie powierzchni:</p>	<p data-bbox="836 920 954 945">Naturalny</p>
<p data-bbox="181 981 336 1005">Podświetlenie:</p>	<p data-bbox="836 981 890 1005">Brak</p>
<p data-bbox="181 1041 331 1066">Typ zacisków:</p>	<p data-bbox="836 1041 954 1066">Gwintowe</p>
<p data-bbox="181 1102 464 1126">Szerokość osprzętu (mm):</p>	<p data-bbox="836 1102 863 1126">71</p>
<p data-bbox="181 1162 464 1187">Wysokość osprzętu (mm):</p>	<p data-bbox="836 1162 863 1187">71</p>
<p data-bbox="181 1223 464 1247">Głębokość osprzętu (mm):</p>	<p data-bbox="836 1223 863 1247">34</p>
<p data-bbox="181 1283 507 1308">Głębokość wbudowania (mm):</p>	<p data-bbox="836 1283 863 1308">24</p>
<p data-bbox="181 1344 576 1368">Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:</p>	<p data-bbox="836 1344 863 1368">10</p>
<p data-bbox="181 1404 277 1429">Kod EAN:</p>	<p data-bbox="836 1404 1027 1429">5907577452490</p>
<p data-bbox="181 1464 533 1489">Typ opakowania jednostkowego:</p>	<p data-bbox="836 1464 959 1489">Zawieszka</p>
<p data-bbox="181 1525 667 1550">Wysokość opakowania jednostkowego (mm):</p>	<p data-bbox="836 1525 879 1550">140</p>
<p data-bbox="181 1585 667 1610">Szerokość opakowania jednostkowego (mm):</p>	<p data-bbox="836 1585 863 1610">90</p>
<p data-bbox="181 1646 384 1671">Waga wyrobu (kg):</p>	<p data-bbox="836 1646 906 1671">0.108</p>
<p data-bbox="181 1706 485 1731">Typ opakowania zbiorczego:</p>	<p data-bbox="836 1706 932 1731">Pudełko</p>
<p data-bbox="181 1767 619 1792">Wysokość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p data-bbox="836 1767 863 1792">90</p>
<p data-bbox="181 1827 619 1852">Szerokość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p data-bbox="836 1827 879 1852">162</p>
<p data-bbox="181 1888 596 1912">Długość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p data-bbox="836 1888 879 1912">290</p>




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-G2S/m/33	Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729016917		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.108		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		

Color	Commercial designation
	Satin light
	GPA-G2S/m/45
	Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577475307
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.108
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Product page

Color	Commercial designation
 White	GPA-G2S/m/00 Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577451592
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.108
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290