



## Product page

Color	Commercial designation
 White	GPA-GA2S/m/00 Series antibacterial as
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D_0,5÷1,5 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D_10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D_6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz, zawiera nanocząsteczki srebra_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5906729006888</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.108</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>