






Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-GS/m/33	Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577497255		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.1035		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		

Color	Commercial designation
	<p>Satin light</p> <p>GPA-GS/m/45</p> <p>Series As</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577475284
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Product page

Color	Commercial designation
 Silver	GPA-GS/m/18 Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577476113
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162

Color	Commercial designation
	Ecrú
	GPA-GS/m/27
	Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577452476
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation
 White	GPA-GS/m/00 Series As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577451578
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290