


Color	Commercial designation
	<b>White</b>
	<b>GPA-R2S/m/00</b>
	<b>Series Sonata</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577444594</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>

Color	Commercial designation
	<p>Metalic brown</p> <p>GPA-R2S/m/40</p> <p>Series Sonata</p>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577449056</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Product page

Color	Commercial designation
	Champagne gold
	GPA-R2S/m/39
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577448370</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>

Color	Commercial designation
	<p>Silver matte</p> <p>GPA-R2S/m/38</p> <p>Series Sonata</p>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577447694</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-R2S/m/33	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577446482</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		

Color	Commercial designation
	Ecru <span style="margin-left: 150px;">GPA-R2S/m/27</span> <span style="margin-left: 100px;">Series Sonata</span>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577445133</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	White matte	GPA-R2S/m/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: <math>\times 000D</math> 0,5÷1,5 dB <math>\times 000D</math> Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: <math>\times 000D</math> 10÷12 dB <math>\times 000D</math> Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: <math>\times 000D</math> 6÷8 dB <math>\times 000D</math> Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB <math>\times 000D</math> Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>35</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729024141</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1085</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		