





Product page

Color	Commercial designation
	Champagne gold
	GPA-RK/m/39
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577448165
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162

Color	Commercial designation
	Metallic black
	GPA-RK/m/33
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577446451
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162


Color	Commercial designation
 <p>Ecru</p>	<p>GPA-RK/m/27</p> <p>Series Sonata</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577444938
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290

Color	Commercial designation
	White
	GPA-RK/m/00
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577444396
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290

Color	Commercial designation
	<p>Silver matte</p> <p>GPA-RK/m/38</p> <p>Series Sonata</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577447489
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162





Product page

Color	Commercial designation		
	Metalic brown	GPA-RK/m/40	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	35		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577448844		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.1005		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Product page

Color	Commercial designation		
	White matte	GPA-RK/m/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtylnkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	35		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024110		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.1005		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		

Color	Commercial designation
	Cashmere GPA-RK/m/82 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5906729029931
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1400
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	900
Waga wyrobu (kg):	0.1005
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	900
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1400
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620