



Color	Commercial designation
	<p>Satin light GPA-W2S/45 Series Kier</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	<p>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH</p>
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577473846
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.125
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150
Długość opakowania zbiorczego (mm):	200




Product page

Color	Commercial designation		
	Beige	GPA-W2S/01	Series Kier
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577470968		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.125		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic brown	GPA-W2S/52	Series Kier
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GH		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	24		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577474416		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.125		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	200		

