





Product page

Color	Commercial designation
 Metalic brown	GPH-1SZ/m/40/d Series Karo
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	25
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577456054
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.085
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150




Product page

Color	Commercial designation		
	Pearl silver	GPH-1SZ/m/43/d	Series Karo
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577457495		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.085		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150		



Product page

Color	Commercial designation
 Pearl ecru	GPH-1SZ/m/42/d Series Karo
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	25
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577456771
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.085
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150

Color	Commercial designation		
	White	GPH-1SZ/m/00/w	Series Karo
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577454197		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.085		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		

Color	Commercial designation
 White	GPH-1SZ/m/00/d Series Karo
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	25
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454111
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.085
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162