





Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | White | GPH-1WZ/00/d | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577463007 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Satin light | GPH-1WZ/45/d | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577473662 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 150 | | |




Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Beige | GPH-1WZ/01/w | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577470760 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | White | GPH-1WZ/00/w | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577463021 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |




Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Beige | GPH-1WZ/01/d | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577470746 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Metallic brown | GPH-1WZ/52/d | Series Kier |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 83 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 27 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577474232 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.103 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 150 | | |