



Color	Commercial designation
	<p>Satin light</p> <p>GPK-2W/K6/45</p> <p>Series Kier</p>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 6e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577473938</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.054</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Product page

Color	Commercial designation
 Beige	GPK-2W/K6/01 Series Kier
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 6e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577471101</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.054</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>




## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic brown	GPK-2W/K6/52	Series Kier
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 6e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577474508</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.054</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Product page

Color	Commercial designation
 White	GPK-2W/K6/00 Series Kier
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 6e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>21</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577463366</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.054</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>