




## Product page

Color	Commercial designation		
	Warm white	ŁK-3S/46	Series Ospel45
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Lampka LTS</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>22.5</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>47</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>47</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577462482</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.026</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		