




Product page

Color	Commercial designation		
	White	ŁN-1RRF/m/00	Sonata wireless control
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60mm/ bezpośrednio klejenie do ściany_x000D_ Zasilanie: bateria 3V CR2032_x000D_ Częstotliwość: 868 MHz_x000D_ Czas pracy na baterii: do 3 lat_x000D_ Współpracuje z modułami F&Wave lub Exta Free_x000D_ Zabudowa: do ramek serii Sonata_x000D_ Zasięg działania: do 100 m		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	14		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577497620		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		