




## Product page

Color	Commercial designation
 Brown	ŁN-5B/24 Series Bis
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>60</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>60</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>37</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577443740</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>150</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>105</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.055</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	White	ŁN-5B/00	Series Bis
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>37</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577425661</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>150</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>105</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.055</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		