



## Product page

Color	Commercial designation
 White	ŁP-15SS/m/00 Series Karo
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>51</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577454777</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.101</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Product page

Color	Commercial designation
	Metalic brown
	ŁP-15SS/m/40
	Series Karo
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>51</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577456368</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.101</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	Pearl silver	ŁP-15SS/m/43	Series Karo
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>51</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577457808</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.101</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		



## Product page

Color	Commercial designation
 Pearl ecru	ŁP-15SS/m/42 Series Karo
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>51</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577457082</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.101</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>