



Product page

| Color | Commercial designation |
|--|--|
|  Silver | ŁP-15YS/m/18 Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwiania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577439989 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Product page

| Color | Commercial designation |
|---|---|
|  White | ŁP-15YS/m/00 Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577437763 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Product page

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | Titanium |
| | ŁP-15YS/m/23 |
| | Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwiania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577439279 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Product page

| Color | Commercial designation |
|--|---|
|  Ecrú | ŁP-15YS/m/27 Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577438654 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Product page

| Color | Commercial designation |
|--|---|
|  Anthracite | ŁP-15YS/m/50 Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577461928 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|---|--------------|-----------------|
|  | Metalic gold | ŁP-15YS/m/28 | Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalań - elektroniczny, fotokomórka | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577440534 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|---|--------------|-----------------|
|  | Metallic black | ŁP-15YS/m/33 | Series impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5906729010403 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |