

| Color | Commercial designation |
|---|---|
|  | White |
| | ŁP-16GA/m/00 |
| | Series antibacterial as |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym, współpracuje z LED-ami, zawiera nanocząsteczki srebra_x000D_ dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 59 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729006505 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |