





## Product page


| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White | ŁP-2WS/00 Series Kier                        |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577462734</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.071</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Metallic brown                               |
|   | ŁP-2WS/52                                    |
|   | Series Kier                                  |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577473990</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.071</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |

| Color   | Commercial designation                       |           |             |
|---|--|-----------|-------------|
|  | Satin light                                  | ŁP-2WS/45 | Series Kier |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |           |             |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |           |             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |           |             |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |             |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |             |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |           |             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |           |             |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |           |             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |           |             |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |           |             |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |           |             |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |           |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |           |             |
| Kod EAN:  | <b>5907577473426</b>                         |           |             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |           |             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.071</b>                                 |           |             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |           |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |           |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |           |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |           |             |

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  Beige | ŁP-2WS/01 Series Kier                        |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577470531</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.071</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |