



Color	Commercial designation		
	Satin light	ŁP-3WS/45	Series Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Lampka LTS		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473440		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.07		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Product page

Color	Commercial designation
 White	ŁP-3WS/00 Series Kier
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LTS
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577462758
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.07
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	<p>Beige</p> <p>ŁP-3WS/01</p> <p>Series Kier</p>
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LTS
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577470555
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.07
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Product page

Color	Commercial designation
	Metallic brown
	ŁP-3WS/52
	Series Kier
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Lampka LTS
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577474010
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.07
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162