

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | White  |
|   | ŁP-8GAL2/m/00  |
|   | Series antibacterial as  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:   | <b>GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed",<br/>_x000D_ praca w układzie schodowym, zawiera<br/>nanocząsteczki srebra_x000D_ dostępne na<br/>zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>51</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>30</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729006420</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |