




## Product page

Color	Commercial designation
	New silver
	ŁP-8RML2/m/44
	Series Sonata New
	Silver
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi DOSTĘPNE NA ZAMOWIENIE</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Szczotkowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>53</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577486617</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>