

Color	Commercial designation
	Grey matt
	ŁP-8UL2/m/70
	Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577484965
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	<p>Metallic black</p> <p>ŁP-8UL2/m/33</p> <p>Series Aria</p>
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577484071
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	Ecrú ŁP-8UL2/m/27 Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577491918
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>ŁP-8UL2/m/18</p> <p>Series Aria</p>
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577483180
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	White
	ŁP-8UL2/m/00
	Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577482206
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237