



Product page

Color	Commercial designation
 White	RTP-1GA/m/00 Series antibacterial as
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie, zawiera nanocząsteczki srebra dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	54
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729007182
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1995
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	88
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	171
Długość opakowania zbiorczego (mm):	342