



Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	RTP-1RN/m/33	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577461201		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation		
	Silver matte	RTP-1RN/m/38	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577461218		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation		
	Champagne gold	RTP-1RN/m/39	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577461225		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation
 <p>Ecru</p>	<p>RTP-1RN/m/27</p> <p>Series Sonata</p>
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577461195
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Product page

Color	Commercial designation
 White	RTP-1RN/m/00 Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577461188
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Product page

Color	Commercial designation		
	Metalic brown	RTP-1RN/m/40	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577461232		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation		
	White matte	RTP-1RN/m/75	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729024318		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation		
	Cashmere	RTP-1RN/m/82	Series Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzeniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729030258		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	1100		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1400		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		