





Product page

Color	Commercial designation		
	Metalic brown	RTP-1S/m/40	Series Karo
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577458614		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1995		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation
	Pearl silver
	RTP-1S/m/43
	Series Karo
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577458638
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1995
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	<p>Pearl ecru</p> <p>RTP-1S/m/42</p> <p>Series Karo</p>
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577458621
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1995
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation
	White
	RTP-15/m/00
	Series Karo
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577458607
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1995
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237