


Color	Commercial designation
	<p>White</p> <p>ZŁN-1RSF/m/00</p> <p>Sonata wireless control</p>
<p>Stopień ochrony (IP):</p>	<p>IP20</p>
<p>Informacje dodatkowe:</p>	<p>Element wykonawczy: pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny Programowalne funkcje przekaźnika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz - wyłącz Zasilanie cewki: 250V~ Możliwa ilość nadajników: 32 szt. Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1) Zaciski: śrubowe (max 2,5mm²) Retransmisja sygnałów z nadajnika Częstotliwość: 868 MHz Pobór mocy czuwanie/praca: 0,25 W/ 0,6 W Temperatura pracy: - 25 - 65o C Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm</p>
<p>Materiał:</p>	<p>Tworzywo sztuczne, metal</p>
<p>Wykończenie powierzchni:</p>	<p>Naturalny</p>
<p>Podświetlenie:</p>	<p>Lampka LED</p>
<p>Szerokość osprzętu (mm):</p>	<p>71</p>
<p>Wysokość osprzętu (mm):</p>	<p>71</p>
<p>Głębokość osprzętu (mm):</p>	<p>14</p>
<p>Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:</p>	<p>5</p>
<p>Kod EAN:</p>	<p>5907577499266</p>
<p>Typ opakowania jednostkowego:</p>	<p>Blister dół, blister góra</p>
<p>Typ opakowania zbiorczego:</p>	<p>Pudełko</p>
<p>Wysokość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p>90</p>
<p>Szerokość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p>162</p>
<p>Długość opakowania zbiorczego (mm):</p>	<p>237</p>