



Product page

Color	Commercial designation
 White	GG-1Z/m/00 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015156
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.032
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Product page

Color	Commercial designation		
	Silver	GG-1Z/m/18	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm²		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Do lutowania		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	19		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729015163		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.032		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GG-1Z/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm²		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Do lutowania		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	19		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729015170		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.032		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color	Commercial designation
 Grey matt	GG-1Z/m/70 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015187
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.032
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370