





Product page

| Color | Commercial designation | | |
|---|---|---------------|---------------|
|  | Metallic black | GPA-16ZP/m/33 | Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 42 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729013701 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 | | |




Product page

| Color | Commercial designation |
|--|--|
|  Silver | GPA-16ZP/m/18 Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 42 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729012889 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Product page

| Color | Commercial designation |
|---|---|
|  White | GPA-16ZP/m/00 Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 42 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729012063 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Product page

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  Grey matt | GPA-16ZP/m/70 Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 42 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 29 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729014524 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |