

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>GPA-Z2S/m/18</p> <p>Series Szafir</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	<p>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: > 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz</p>
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	29
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012933
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.095
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-Z2S/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: > 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013756		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.095		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		

Color	Commercial designation
	White
	GPA-Z2S/m/00
	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	<p> Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: > 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz </p>
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	29
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012117
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.095
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation		
	Grey matt	GPA-Z2S/m/70	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: > 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014579		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.095		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		