




## Product page

| Color   | Commercial designation   |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Metallic black   | GPA-ZK/m/33 | Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>  |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729013718</b>   |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>   |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.091</b>   |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>   |             |               |





## Product page

| Color  | Commercial designation   |
|--|--|
|  Silver | GPA-ZK/m/18 Series Szafir  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>  |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>29</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5906729012896</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>FLOW PACK</b>   |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.091</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1620</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation   |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Grey matt  | GPA-ZK/m/70 | Series Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>  |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729014531</b>   |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>   |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.091</b>   |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>   |             |               |

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | White  |
|   | GPA-ZK/m/00  |
|   | Series Szafir  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5906729012070</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.091</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>   |