






## Product page

Color	Commercial designation
 Silver	GPA-ZS/m/18 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 65 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729012902</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.094</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>

Color	Commercial designation
	White
	GPA-ZS/m/00
	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 65 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729012087</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.094</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPA-ZS/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 65 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5906729013725</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.094</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		



## Product page

Color	Commercial designation		
	Grey matt	GPA-ZS/m/70	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 65 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5906729014548</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.094</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		