




Product page

Color	Commercial designation
 White	GPK-1Z/K/m/00 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012162
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPK-1Z/K/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	32		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013800		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.036		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color	Commercial designation
 Grey matt	GPK-1Z/K/m/70 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014623
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Product page

Color	Commercial designation
 Silver	GPK-1Z/K/m/18 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012988
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370