



## Product page


Color	Commercial designation
	Metalic brown GP-1RSPUSBAC/m/40 Series Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025872</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
 White	GP-1RSPUSBAC/m/00      Series Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025827</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	Champagne gold      GP-1RSPUSBAC/m/39      Series Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025865</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	Ecru <span style="margin-left: 150px;">GP-1RSPUSBAC/m/27</span> <span style="margin-left: 50px;">Series Sonata</span>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025834</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	Metallic black      GP-1RSPUSBAC/m/33      Series Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025841</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	<b>Silver matte</b> <b>GP-1RSPUSBAC/m/38</b> <b>Series Sonata</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>33</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025858</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>