



Color	Commercial designation
 White	GP-1UZPUSBAC/m/00 Series Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025704
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370

Color	Commercial designation
	Metallic black GP-1UZPUSBAC/m/33 Series Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025735
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>GP-1UZPUSBAC/m/18 Series Aria</p>
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025711
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370

Color	Commercial designation
	Grey matt GP-1UZPUSBAC/m/70 Series Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025742
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370

Color	Commercial designation
	Ecrú GP-1UZPUSBAC/m/27 Series Aria
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025728
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370