


Color	Commercial designation
	<b>White</b>
	<b>GP-1YZPUSBAC/m/00</b>
	<b>Series impresja</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025759</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>


Color	Commercial designation
	Silver <span style="margin-left: 150px;">GP-1YZPUSBAC/m/18</span> <span style="margin-left: 50px;">Series impresja</span>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025766</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>


Color	Commercial designation
	Titanium GP-1YZPUSBAC/m/23 Series impresja
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025773</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>


Color	Commercial designation
	<p><b>Ecru</b></p> <p><b>GP-1YZPUSBAC/m/27</b></p> <p><b>Series impresja</b></p>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025780</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>



## Product page

Color	Commercial designation
	Metallic black
	GP-1YZPUSBAC/m/33
	Series impresja
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025803</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	<b>Metalic gold</b> <b>GP-1YZPUSBAC/m/28</b> <b>Series impresja</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025797</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	<p><b>Anthracite</b></p> <p><b>GP-1YZPUSBAC/m/50</b></p> <p><b>Series impresja</b></p>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi._x000D_</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025810</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>