


Color	Commercial designation
	<b>White</b>
	<b>GP-1YZPUSBAC/m/00</b>
	<b>Series impresja</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025759</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>GP-1YZPUSBAC/m/18</p> <p>Series impresja</p>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025766</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>


Color	Commercial designation
	Titanium GP-1YZPUSBAC/m/23 Series impresja
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025773</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>


Color	Commercial designation
	<p>Ecru</p> <p>GP-1YZPUSBAC/m/27</p> <p>Series impresja</p>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025780</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GP-1YZPUSBAC/m/33	Series impresja
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5906729025803</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>		

Color	Commercial designation
	<b>Metalic gold</b>
	<b>GP-1YZPUSBAC/m/28</b>
	<b>Series impresja</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025797</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>

Color	Commercial designation
	Anthracite      GP-1YZPUSBAC/m/50      Series impresja
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz, 5VDC</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. x000D_</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>73</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>44</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729025810</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>