






Product page

Color	Commercial designation		
	White	GPPK-1Z/m/00	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	19		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729015354		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		

Color	Commercial designation
	<p>Silver</p> <p>GPPK-1Z/m/18</p> <p>Series Szafir</p>
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015361
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPPK-1Z/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	19		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729015378		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Product page

Color	Commercial designation
 Grey matt	GPPK-1Z/m/70 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015385
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290