



Product page

Color	Commercial designation
Silver	GP-3Z/m/18 Series Szafir
Prąd znamionowy	2,5A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012827
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation	
Grey matt	GP-3Z/m/70	Series Szafir
Prąd znamionowy	2,5A	
Napięcie znamionowe:	250V	
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
Podświetlenie:	Brak	
Typ zacisków:	Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):	75	
Wysokość osprzętu (mm):	75	
Głębokość osprzętu (mm):	42	
Głębokość wbudowania (mm):	22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
Kod EAN:	5906729014463	
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):	0.052	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Product page

Color	Commercial designation	
Metallic black	GP-3Z/m/33	Series Szafir
Prąd znamionowy	2,5A	
Napięcie znamionowe:	250V	
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
Podświetlenie:	Brak	
Typ zacisków:	Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):	75	
Wysokość osprzętu (mm):	75	
Głębokość osprzętu (mm):	42	
Głębokość wbudowania (mm):	22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
Kod EAN:	5906729013640	
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):	0.052	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Product page

Color	Commercial designation
White	GP-3Z/m/00 Series Szafir
Prąd znamionowy	2,5A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012001
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290