



## Product page

Color	Commercial designation
Silver	ŁP-16Z/m/18 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>59</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729013022</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister czujnika ruchu</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.108</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>



## Product page

Color	Commercial designation
Metallic black	ŁP-16Z/m/33 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>59</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729013848</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister czujnika ruchu</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.108</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>



## Product page

Color	Commercial designation
White	ŁP-16Z/m/00 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>59</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729012209</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister czujnika ruchu</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.108</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>



## Product page

Color	Commercial designation
Grey matt	ŁP-16Z/m/70 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>59</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729014661</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister czujnika ruchu</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1650</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.108</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>2370</b>